

	ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO	Nº
		DATA:
		FOLHA:

1 - OBJETIVO

Esta Especificação fixa as condições de execução e controle dos serviços de desmatamento, de destocamento e de limpeza do terreno, visando a remoção, nas áreas destinadas às obras e naquelas correspondentes aos empréstimos, do solo orgânico e das obstruções porventura existentes, tais como: árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos e matações, antecedendo aos serviços de terraplenagem.

2 - EQUIPAMENTO

Os serviços devem ser executados mediante a utilização de equipamentos adequados, complementados com o emprego de serviços manuais e, eventualmente, de explosivos. O equipamento será função da densidade e tipo de vegetação local e dos prazos exigidos à consecução da obra.

3 - EXECUÇÃO

3.1 - Fundamentados nos dados de projeto existentes, competem ao Executante, assistido pela Fiscalização, os serviços topográficos, tais como a marcação dos offsets e seus respectivos nivelamentos.

3.2 - O Executante deve assegurar, às suas expensas, a proteção e a conservação de todas as referências, efetuar as relocações indispensáveis nas diversas etapas de serviço ou aviventação de outros elementos que se fizerem necessários.

3.3 - No desmatamento devem ser realizados o corte e a remoção de toda a vegetação, qualquer que seja a sua densidade.

3.4 - No destocamento e limpeza do terreno devem ser realizadas a retirada de todos os tocos e a remoção da camada vegetal, até a profundidade indicada no projeto.

3.5 - O material proveniente do desmatamento, do destocamento e da limpeza do terreno deve ser queimado, removido ou estocado. A queimada será efetuada em ocasião oportuna e de modo apropriado, de forma a evitar a propagação do fogo. A remoção ou a estocagem dependerão de eventual utilização, a critério da Fiscalização, não sendo permitida a permanência de entulhos nas adjacências dos locais das obras.

3.6 - Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza do terreno junto à obra, devem ser executados até 2 m além dos off sets. No caso de empréstimos, estes serviços se restringirão à área indispensável.

3.7 - Nas áreas de corte devem ser removidos tocos e raízes, até a profundidade de 1 m abaixo da cota de terraplenagem.

3.8 - Nas áreas de aterro, com cota vermelha superior a 2 m, não é necessário o completo destocamento, sendo suficiente o corte das árvores até a cota de fundação do aterro.

3.9 - Nas áreas de aterro, com cota vermelha inferior a 2 m, devem ser removidos tocos e raízes até a profundidade de 1 m abaixo da cota do terreno natural.

DIRENG SDE	ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO	Nº
		DATA:
		FOLHA:

4 - C O N T R O L E

O controle das operações de desmatamento, destocamento e limpeza do terreno deve ser feito por apreciação visual da qualidade dos serviços.

5 - M E D I Ç Ã O

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza do terreno serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

O destocamento de árvores com mais de 0,50 m de diâmetro, medido a 1 m acima do nível do terreno natural, será medido separadamente em função das unidades destocadas.

6 - P A G A M E N T O

Os serviços serão pagos pelo preços unitários contratuais, em conformidade com a medição referida no item anterior, que remuneram, além da carga, do transporte até a distância estabelecida no projeto, da descarga e do espalhamento do material proveniente dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza do terreno, os custos diretos e indiretos de todas as operações, necessários à completa execução dos serviços.