

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64 CENTRO****17280-065 - PEDERNEIRAS-SP****Fone: 3283-9570 / Fax: 3284-1764 email:**

Data: 21/08/2026

Página: 1

COMPRA DIRETA

Requisição 008300/2026

Razão Social: _____**Endereço:** _____**Bairro:** _____**Cidade:** _____ **Estado:** _____ **CEP:** _____**CNPJ:** _____ **TeleFax:** _____ **Contato:** _____**I.E.:** _____ **e-mail:** _____ **Site:** _____**Entrega do Orçamento:** ____ / ____ / ____ **Hora:** ____ : ____**Unidade Requisitante:** PODER EXECUTIVO

Item	Código	Unidade	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.08.02.0073-5	PR - Par	15			

LUA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA, TALA DE REFORÇO EM VAQUETA E UNHEIRAS, ELÁSTICO NO PUNHO PARA AJUSTE, TAMANHO ÚNICO, COM CERTIFICAÇÃO C.A. 21061

Obs:

Tala de reforço em vaqueta e unheiras elastico no punho para ajuste, tamanho único e certificado pelo ministerio do trabalho

2	1.08.02.0135-9	UN - Unidade	15			
---	----------------	--------------	----	--	--	--

LANTERNA EM LED PARA CABEÇA

3	1.42.04.0006-9	M - Metro	100			
---	----------------	-----------	-----	--	--	--

CORDA REF. STATIC TENDON LANEX, CONFECCIONADA EM POLIAMIDA/POLIÉSTER Ø 12 MM, ALONGAMENTO DE 2,8%, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 4.400 KG, CERTIFICAÇÃO NFPA.

4	1.42.04.0065-4	M - Metro	20			
---	----------------	-----------	----	--	--	--

CORDA DINAMICA SIMPLES CONFECCIONADA EM POLIAMIDA COM CONSTRUCAO KERNMANTLE E DIAMETRO DE 11 MM. DESLIZAMENTO DE CAPA DE 0 MM, PESO LINEAR MAXIMO DE 82 G/M E RESISTENCIA A NO MINIMO 07 QUEDAS UIAA.

CERTIFICACOES MINIMAS: CE EN 892 E UIAA EDICAO MAIS ATUALIZADA

Obs:

Confeccionada em poliamida com construção em Kernmantle; diâmetro de 11 mm; do tipo dinâmica simples; deslizamento de capa de 0 mm; peso linear de no máximo 82 g/m; resistência a no mínimo sete quedas UIAA; Certificada de acordo com a CE EN 892 e UIAA, em sua edição mais atualizada.

5	1.49.04.0023-8	UN - Unidade	1			
---	----------------	--------------	---	--	--	--

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA À BATERIA 9,6V, BIVOLT, CARREGADOR BIVOLT, VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, MANDRIL DE APERTO RÁPIDO, CONTROLE DE 8 POSIÇÕES DE TORQUE, BOTÃO DE TRAVA, MANDRIL DE 10 MM / 3/8" E FUNÇÃO IMPACTO.

6	1.55.11.0841-8	UN - Unidade	1			
---	----------------	--------------	---	--	--	--

MICRO RETIFICA

Obs:

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Indicada para limpar, polir, lixar, cortar, esculpir, esmerilhar, entre outras atividades

Portátil, prática e funcional, permite a realização de inúmeras atividades utilizando os acessórios adequados. Possui fácil acesso para troca de escovas de carvão e conta com velocidade variável, que contribui para um melhor acabamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão (V): 127 V~

Potência (W): 115

Frequência (Hz): 50 Hz/60 Hz

Rotação da microrretífica: Máxima 30.000 rpm

Diâmetro da pinça da microrretífica: 1/8" - 3,1 mm

Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e IEC 60745-2-23

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64 CENTRO****17280-065 - PEDERNEIRAS-SP****Fone: 3283-9570 / Fax: 3284-1764 email:**

Data: 21/08/2026

Página: 2

COMPRA DIRETA

Requisição 008300/2026

Razão Social: _____**Endereço:** _____**Bairro:** _____**Cidade:** _____ **Estado:** _____ **CEP:** _____**CNPJ:** _____ **TeleFax:** _____ **Contato:** _____**I.E.:** _____ **e-mail:** _____ **Site:** _____**Entrega do Orçamento:** ____ / ____ / ____ **Hora:** ____ : ____**Unidade Requisitante:** PODER EXECUTIVO

Item	Código	Unidade	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	---------	------------	-------	----------------	-------------

Obs:**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Indicada para limpar, polir, lixar, cortar, esculpir, esmerilhar, entre outras atividades

Portátil, prática e funcional, permite a realização de inúmeras atividades utilizando os acessórios adequados. Possui fácil acesso para troca de escovas de carvão e conta com velocidade variável, que contribui para um melhor acabamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão (V): 127 V~

Potência (W): 115

Frequência (Hz): 50 Hz/60 Hz

Rotação da microrretífica: Máxima 30.000 rpm

Diâmetro da pinça da microrretífica: 1/8" - 3,1 mm

Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e IEC 60745-2-23

Total da Estimativa**Obs da Cotação****Condição de Pagamento:** _____ **Não inferior a 30 dias****Validade da Proposta:** _____ **Não inferior a 30 dias****Prazo de Entrega:** _____**Garantia:** __________
Responsável pela empresa