


PLOTAGEM MONOCROMÁTICA

COR	ESP. PENA
RED	0,1
YELLOW	0,2
GREEN	0,3
CYAN	0,4
BLUE	0,5
MAGENTA	0,6
WHITE	1,0



COR	PADRÃO MUNSELL	PADRÃO PANTONE
AMARELO SEGURANÇA	5 Y 8/12	109 C
BRANCO - GELO	N 8,5	COOL GRAY
PRETO	N 1	BLACK 3C1
BORDO	7,5 R 3/8	1815 C

NOTAS GERAIS:

- 1 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - ESTA PADRONIZAÇÃO BASEIA-SE NA ABNT NBR-6493, 13193 e NR-26.
- 3 - A LOCALIZAÇÃO DA FAIXA DEVE SER:
 - NAS PROXIMIDADES DAS CONEXÕES;
 - A MONTANTE DAS VÁLVULAS. NA IMPOSSIBILIDADE DEVE SER A JUSANTE;
 - NAS PROXIMIDADES DOS APARELHOS DE SERVIÇO;
 - DE CADA LADO DAS PAREDES, FORROS OU ASSOALHOS, QUANDO OS ATRAVESSAREM;
 - EM QUALQUER PONTO QUE SEJA NECESSÁRIO ASSEGURAR A IDENTIFICAÇÃO.
 A DISTÂNCIA ENTRE DUAS FAIXAS DE IDENTIFICAÇÃO NÃO PODE EXCEDER A 30 METROS
- 4 - ESTE FRISO DEVE SER UTILIZADO QUANDO AS CORES A SUA DIREITA E ESQUERDA FOREM IGUAIS.

FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA E REPRODUÇÃO
DESTE DOCUMENTO OU A ENTREGA A TERCEIROS, SEM
AUTORIZAÇÃO DA VESPASIANO & PICCOLO ENGENHARIA LTDA
SOB PENA DA LEI N° 9279/96.



TÍTULO:

PADRONIZAÇÃO DE CORES P/ PINTURA - ACETILENO



ESCALA:

INDICADA

EXECUTADO

VEPI

23-10-09

VERIFICADO

VEPI

23-10-09

DESENHO N°:

11-09-002-DG4

FOLHA:

8/17

REVISÃO:

0